

Deklaracja właściwości użytkowych dot. produktu budowlanego nr 3/2014

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: **FABUD**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Zaprawa tynkarska do przyklejania styropianu w systemach dociepleń metodą lekko-mokrą, na ścianach, sufitach, filarach na zewnątrz i wewnątrz.**
3. Producent: **Danachem Sp. J.
ul. Borecka 4a
03-034 Warszawa**
4. Osoba upoważniona: **Nie dotyczy**
5. System oceny
i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 4**
6. Norma zharmonizowana: **EN 998-1:2016**
7. Deklarowane Właściwości Użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości Użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A2-s1, d0	EN 998-1:2016
Absorpcja wody	W 0	EN 998-1:2016
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ	≤ 25	EN 998-1:2016
Wytrzymałość na zerwanie na betonie	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$	EN 998-1:2016
Przewodność cieplna	$\leq 0,82 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$, P=50% $\leq 0,89 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$, P=90%	EN 998-1:2016
Trwałość	NPD	EN 998-1:2016

8. Właściwości użytkowe ww. produktu odpowiadają zadeklarowanym właściwościom użytkowym podanych po numerem 7. Za sporządzenie niniejszej deklaracji właściwości użytkowych odpowiedzialny jest wyłącznie producent wyszczególniony po numerem 3.

Osoba podpisana z upoważnienia i w imieniu producenta:

Kierownik Zakładu Farb i Klejów

Warszawa 06.05.2025 r.

mgr inż. Piotr Szporek

	Danachem Sp. J. ul. Borecka 4A 03-034 Warszawa tel. + 48 (022) 676 94 47 + 48 (022) 614 24 03 e-mail: danachem@danachem.com www.danachem.com
---	---