

**Deklaracja właściwości użytkowych dot. produktu budowlanego
nr 15/2015**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: **FARBA DYSPERYJNA POWŁOKOWA**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Farba powłokowa stosowana do podłoży betonowych, mineralnych oraz na zewnętrznych elewacjach budynków.**
3. Producent: **Danachem Sp. J.
ul. Borecka 4a
03-034 Warszawa**
4. Osoba upoważniona: **Nie dotyczy**
5. Norma zharmonizowana: **PN-C – 81913 : 1998
PN EN 1062-1 : 2005**
6. Deklarowane Właściwości Użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości Użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Pozostałość na sicie o boku oczka kwadratowego 0,0063 mm	$\geq 0,6\%$	PN-C – 81913 : 1998
Gęstość	$\geq 1,6 \text{ g/cm}^3$	PN-C – 81913 : 1998
Zdolność rozcieńczania wodą	zupełna	PN-C – 81913 : 1998
Czas wysychania powłoki w temperaturze $20 \pm 2^\circ\text{C}$ i wilgotności względnej powietrza $55 \pm 5\%$	$\geq 3 \text{ h}$	PN-C – 81913 : 1998
Wygląd i barwa powłoki	Bez widocznych wtrąceń, spękań i pomarszczeń. Barwa zgodna z odpowiednim wzorcem.	PN-C – 81913 : 1998
Odporność powłoki na reemulgację	Powłoka bez zmian	PN-C – 81913 : 1998
Substancje niebezpieczne	NPD	PN-C – 81913 : 1998
Wielkość ziarna, kategoria	$S_1, (< 100 \mu\text{m})$	PN EN 1062-1 : 2005
Grubość powłoki, kategoria	$E_3, (<100 \text{ i } \leq 200 \mu\text{m})$	PN EN 1062-1 : 2005
Połysk oznaczony przy kącie pomiaru 85°	$G_3, \text{Mat } (\leq 10)$	PN EN 1062-1 : 2005
Współczynnik przenikania pary wodnej, kategoria	V_1	PN EN 1062-1 : 2005
Przepuszczalność wody, kategoria	W_3	PN EN 1062-1 : 2005

7. Właściwości użytkowe ww. produktu odpowiadają zadeklarowanym właściwościom użytkowym podanych po numerem 6. Za sporządzenie niniejszej deklaracji właściwości użytkowych odpowiedzialny jest wyłącznie producent wyszczególniony po numerem 3.

Osoba podpisana z upoważnienia i w imieniu producenta:

Kierownik Zakładu Farb i Klejów

mgr inż. Piotr Szporek

Warszawa 06.05.2025 r.



Danachem Sp. J.
ul. Borecka 4A
03-034 Warszawa
tel. + 48 (022) 676 94 47
+ 48 (022) 614 24 03
e-mail: danachem@danachem.com
www.danachem.com