

**Deklaracja właściwości użytkowych dot. produktu budowlanego
nr 5/2012**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: **Tynk silikatowy Danachem**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Tynk silikatowy zewnętrzny.
Stosowany jako ochrona oraz barwne
wykończenie ścian budynków,
sufitów, słupów oraz elementów
dekoracyjnych.**
3. Producent: **Danachem Sp. J.
ul. Borecka 4a
03-034 Warszawa**
4. Osoba upoważniona: **Nie dotyczy**
5. System oceny
i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 4**
6. Norma zharmonizowana: **EN 15824:2017**
7. Deklarowane Właściwości Użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości Użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A2-s1, d0	EN 15824:2017
Absorpcja wody	W 2	EN 15824:2017
Przepuszczalność pary wodnej	V 1	EN 15824:2017
Wytrzymałość na zerwanie na betonie	$\geq 0,3 \text{ N/m}^2$	EN 15824:2017
Przewodność cieplna	$0,76 \text{ [W/(m x K)]}$	EN 15824:2017
Trwałość	NPD	EN 15824:2017
Substancje niebezpieczne	NPD	EN 15824:2017

8. Właściwości użytkowe ww. produktu odpowiadają zadeklarowanym właściwościom użytkowym podanych po numerem 7. Za sporządzenie niniejszej deklaracji właściwości użytkowych odpowiedzialny jest wyłącznie producent wyszczególniony po numerem 3.

Osoba podpisana z upoważnienia i w imieniu producenta:

Kierownik Zakładu Farb i Klejów

Warszawa 06.05.2025 r.

mgr inż. Piotr Szporek

	Danachem Sp. J. ul. Borecka 4A 03-034 Warszawa tel. + 48 (022) 676 94 47 + 48 (022) 614 24 03 e-mail: danachem@danachem.com www.danachem.com
---	---