

Karta techniczna

FARBA ELEWACYJNA AKRYLOWA

Wodoodporna farba na bazie wodnej dyspersji styrenowo-akrylowej. Stosowana do malowania związanych tynków i betonów. Farbę posiada doskonałe właściwości kryjące, jest odporna na wiele zanieczyszczeń i wpływ warunków atmosferycznych.

Dane techniczne:

zużycie (l/m ²):	0,4 / malowanie dwukrotne/
Gęstość objętościowa (g/cm ³):	cca 1,45
Współczynnik oporu dyfuzyjnego (μ):	220

Opakowania:

10 lub 20 l plastikowe wiadro

Skład:

Wodnorozcieńczalna elewacyjna farba na bazie wodnej dyspersji zawierającej kopolimery styrenowo-akrylowo-maleinowej z dodatkiem środków modyfikujących i pigmentów.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być mocne, nośne, suche, związane, bez rys i spękań. Pozostające na podłożu stare powłoki malarskie, tłuszcze, oleje oraz kurz należy bezwzględnie usunąć. Nowe tynki muszą dostatecznie związać.

Przygotowanie farby:

Zawartość opakowania przemieszać mieszadłem.

Nakładanie farby:

Farbę nakładać równomiernie na podłoże wałkiem lub pędzlem, kolejną warstwę po wyschnięciu poprzedniej.

Składowanie:

Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze nie niższej niż +5°C. Oryginalnie zapakowany pojemnik można składować do 12 miesięcy od daty produkcji oznaczonej na opakowaniu

Uwagi:

Wszystkie prace wykonać w temperaturach +5°C : +20°C w warunkach niskiej wilgotności powietrza. Przed przystąpieniem do prac wszystkie okna, drzwi i inne elementy nie przeznaczone do malowania zabezpieczyć folią ochronną. W przypadku zabrudzenia farbą natychmiast zmyć zabrudzenie wodą.

Dostępność kolorystyczna:

Farba elewacyjna akrylowa dostępna jest w kolorach według wzornika kolorów część I, na zapytanie możliwe jest opracowanie dowolnego innego koloru.

Bezpieczeństwo pracy:

W czasie pracy używać odzieży i rękawic ochronnych. W przypadku kontaktu substancji z okiem, przemyć oko dużą ilością wody i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem okulistą. Po zakończonej pracy narzędzia umyć wodą.

Likwidacja opakowań:

Puste opakowanie oraz pozostałość materiału dostarczyć na odpowiednie składowisko odpadów.

Dokumenty odniesienia:

Farba jest zgodna z PN-C-81913; 1998

	Danachem Sp. J. ul. Borecka 4A 03-034 Warszawa tel. + 48 (022) 676 94 47 + 48 (022) 614 24 03 e-mail: danachem@danachem.com www.danachem.com
---	--