

Deklaracja właściwości użytkowych dot. produktu budowlanego nr 14/2014

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: **Tynk maszynowy**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Sucha, masa tynkarska do wykonywania wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz na podłożach mineralnych.**
3. Producent: **Danachem Sp. J.**
ul. Borecka 4a
03-034 Warszawa
4. Osoba upoważniona: **Nie dotyczy**
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 4**
6. Norma zharmonizowana: **EN 998-1:2016**
7. Deklarowane Właściwości Użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości Użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	EN 998-1:2016
Absorpcja wody	W _c 1	EN 998-1:2016
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ	≤ 60	EN 998-1:2016
Przewodność cieplna / gęstość	$\leq 61 [W/m \cdot K] / \leq 1500 kg/m^3$ (wartość tabelaryczna wg EN 1745:2012 Tablica A12)	EN 998-1:2016
Przyczepność	$\geq 0,2 N/mm^2$ FP:B	EN 998-1:2016
Trwałość	Mrozoodporność – ubytek masy: $\leq 5,00\%$ Mrozoodporność – spadek wytrzymałości na zginanie: $\leq 20,00\%$	EN 998-1:2016
Substancje niebezpieczne	NPD	

8. Właściwości użytkowe ww. produktu odpowiadają zadeklarowanym właściwościom użytkowym podanych po numerem 7. Za sporządzenie niniejszej deklaracji właściwości użytkowych odpowiedzialny jest wyłącznie producent wyszczególniony po numerem 3.

Osoba podpisana z upoważnienia i w imieniu producenta:

Kierownik Zakładu Farb i Klejów

Warszawa 06.05.2025 r.

mgr inż. Piotr Szporek

	Danachem Sp. J. ul. Borecka 4A 03-034 Warszawa tel. + 48 (022) 676 94 47 + 48 (022) 614 24 03 e-mail: danachem@danachem.com www.danachem.com
---	---