

Deklaracja właściwości użytkowych dot. produktu budowlanego nr 2/2014 FABUD



1. Typ produktu	EN 998-1:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów część 1: Zaprawa tynkarska
2. Numer serii	Patrz opakowanie produktu , data produkcji
3. Cel stosowania	Do przyklejania styropianu w systemach ociepleń metodą lekko-mokrą , na ścianach , sufitach , filarach na zewnątrz i wewnątrz
4. Producent	Danachem Sp.J. Ul. Borecka 4a 03-178 Warszawa
5. Osoba upoważniona	Nie dotyczy
6. System/y oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	system 4
7. Instytucja notyfikowana	nie dotyczy
8. Europejska ocena techniczna	nie dotyczy
9. Zadeklarowane właściwości użytkowe	

Główne cechy	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A2-s1, d0	EN 998-1:2010
Absorpcja wody	W 0	EN 998-1:2010
Wytrzymałość na zerwanie na betonie	$\geq 0,25$ N/mm ²	EN 998-1:2010
Trwałość	NPD	EN 998-1:2010
Substancje niebezpieczne	NPD	EN 998-1:2010
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ	≤ 25	EN 998-1:2010
Przewodność cieplna	$\leq 0,82$ W/(m*k) w P = 50 %	EN 998-1:2010
Przewodność cieplna	$\leq 0,89$ W/(m*k) w P = 90 %	EN 998-1:2010

10. Właściwości użytkowe produktu podane pod numerami 1 i 2 odpowiadają zadeklarowanym właściwościom użytkowym podanym pod numerem 9. Za sporządzenie niniejszej deklaracji właściwości użytkowych odpowiedzialny jest wyłącznie producent wyszczególniony pod numerem 4.

Osoba podpisana z upoważnienia i w imieniu producenta:

Szafarowski Andrzej

„DANACHEM” Sp. j.
03-178 Warszawa, ul. Borecka 4A
tel./fax: 614-24-03; tel. 676-94-47
REG. 012566264; NIP: 524-040-17-92