

Deklaracja właściwości użytkowych dot. produktu budowlanego nr 7/2014 TYNK MOZAIKOWY



1. Typ produktu EN 15824:2009 Tynk z organicznymi środkami wiążącymi.
Tynk mozaikowy zewnętrzny i wewnętrzny, produkowany fabrycznie. Stosowany jako ochrona oraz barwne wykończenie ścian budynków, słupów, ścian betonowych oraz elementów dekoracyjnych.
2. Numer serii Patrz opakowanie produktu, data produkcji
3. Cel stosowania Stosowany jako ochrona oraz barwne wykończenie ścian budynków, słupów, ścian betonowych oraz elementów dekoracyjnych
4. Producent Danachem Sp.J. Ul. Borecka 4a 03-178 Warszawa
5. Osoba upoważniona Nie dotyczy
6. System/y oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych system 4
7. Instytucja notyfikowana nie dotyczy
8. Europejska ocena techniczna nie dotyczy
9. Zadeklarowane właściwości użytkowe

Główne cechy	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A2-s1, d0	EN 15824:2009
Absorpcja wody	W 3	EN 15824:2009
Przepuszczalność pary wodnej	V 1	EN 15824:2009
Wytrzymałość na zerwanie na betonie	≥ 0,3 N/m ²	EN 15824:2009
Przewodność cieplna	NPD	EN 15824:2009
Trwałość	NPD	EN 15824:2009
Substancje niebezpieczne	NPD	EN 15824:2009

10. Właściwości użytkowe produktu podane pod numerami 1 i 2 odpowiadają zadeklarowanym właściwościom użytkowym podanym pod numerem 9. Za sporządzenie niniejszej deklaracji właściwości użytkowych odpowiedzialny jest wyłącznie producent wyszczególniony pod numerem 4.

Osoba podpisana z upoważnienia i w imieniu producenta:

Szafarowski Andrzej

„DANACHEM” Sp. j.
03-178 Warszawa, ul. Borecka 4A
tel./fax: 614-24-03; tel. 676-94-47
REG. 012566264; NIP: 524-040-17-92

Warszawa 15.03.2014

Kierownik Zakładu Farb i Klejów