

# Deklaracja właściwości użytkowych dot. produktu budowlanego nr 10/2014 TYNK SILIKATOWO-SILIKONOWY



<b>1. Typ produktu</b>	EN 15824:2009 Tynk z organicznymi środkami wiążącymi. Tynk silikatowo-silikonowy zewnętrzny, produkowany fabrycznie. Stosowany jako ochrona oraz barwne wykończenie ścian budynków, słupów, ścian betonowych oraz elementów dekoracyjnych.
<b>2. Numer serii</b>	Patrz opakowanie produktu, data produkcji
<b>3. Cel stosowania</b>	Stosowany jako ochrona oraz barwne wykończenie ścian budynków, słupów, ścian betonowych oraz elementów dekoracyjnych
<b>4. Producent</b>	Danachem Sp.J. Ul. Borecka 4a 03-178 Warszawa
<b>5. Osoba upoważniona</b>	Nie dotyczy
<b>6. System/y oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych</b>	system 4
<b>7. Instytucja notyfikowana</b>	nie dotyczy
<b>8. Europejska ocena techniczna</b>	nie dotyczy
<b>9. Zadeklarowane właściwości użytkowe</b>	

Główne cechy	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A2-s1, d0	EN 15824:2009
Absorpcja wody	W 3	EN 15824:2009
Przepuszczalność pary wodnej	V 1	EN 15824:2009
Wytrzymałość na zerwanie na betonie	≥ 0,3 N/m <sup>2</sup>	EN 15824:2009
Przewodność cieplna	NPD	EN 15824:2009
Trwałość	NPD	EN 15824:2009
Substancje niebezpieczne	NPD	EN 15824:2009

10. Właściwości użytkowe produktu podane pod numerami 1 i 2 odpowiadają zadeklarowanym właściwościom użytkowym podanym pod numerem 9. Za sporządzenie niniejszej deklaracji właściwości użytkowych odpowiedzialny jest wyłącznie producent wyszczególniony pod numerem 4.

Osoba podpisana z upoważnienia i w imieniu producenta:

Szafarowski Andrzej

Kierownik Zakładu Farb i Klejów

Warszawa 15.03.2014

**"DANA CHEM" Sp. j.**  
03-178 Warszawa, ul. Borecka 4A  
tel./fax: 614-24-03; tel. 676-94-47  
REG. 312566264; NIP. 524-040-17-00